

TERMET DUJINIŲ KATILŲ KAINYNAS











Galioja nuo 2018.06.01

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia KW	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
DUJINIAI PAKABINAMI KONDENSACINIAI KATILAI (ŠILDYMUĮ IR VANDENS RUOŠIMUI)					
ECOCONDENS SILVER PLUS					
	SILVERPLUS20C	Atskiras BŠV šilumokaitis, elektroninis moduliacinis siurblys, elektroninis ventiliatorius su pilna apsukų reguliavimo funkcija, nerūdijančio plieno cilindrinis degiklis, hidraulinė grupė montuojama ant "greitų jungčių", LCD ekranas su automatinės diagnostikos funkcijomis, priešgaisrinės saugos lygis IP44, papildoma akustinė izoliacija. Gali dirbti su saulės energijos sistemomis, šilumos siurbliais ar kelių sferų šildymo moduliais. BŠV ruošimas, kai $\Delta T=30^{\circ}$; 20C-12 l/min; 25C-14 l/min; 35C-19 l/min;	3-19/25	960,33	1162,00
	SILVERPLUS25C		3-25/30	980,17	1186,00
	SILVERPLUS35C		4-34/40	1080,17	1307,00
DUJINIAI PAKABINAMI KONDENSACINIAI KATILAI (TIK ŠILDYMUĮ)					
ECOCONDENS SILVER PLUS					
	SILVERPLUS20S	Atskiras BŠV šilumokaitis, elektroninis moduliacinis siurblys, elektroninis ventiliatorius su pilna apsukų reguliavimo funkcija, nerūdijančio plieno cilindrinis degiklis, hidraulinė grupė montuojama ant "greitų jungčių", LCD ekranas su automatinės diagnostikos funkcijomis, priešgaisrinės saugos lygis IP44, papildoma akustinė izoliacija. Gali dirbti su saulės energijos sistemomis, šilumos siurbliais ar kelių sferų šildymo moduliais. Įmontuotas triegis vožtuvas ir NTC boilerio daviklis.	3-19	950,41	1150,00
	SILVERPLUS25S		3-25	970,25	1174,00
	SILVERPLUS35S		4-34	1070,25	1295,00
DUJINIAI PAKABINAMI KONDENSACINIAI KATILAI SU ĮMONTUOTU NERŪDIJANČIO PLIENO BOILERIU, 45l					
INTEGRA II					
	INTEGRA II25	Galios moduliacija 11:100%, naujos kartos degiklis BLUEJET®, cirkuliacinis siurblys su pilna elektronine moduliacija, elektroninis ventiliatorius su pilna apsukų reguliavimo funkcija, akustinis komfortas, hidraulinė grupė montuojama ant "greitų jungčių", LCD ekranas su automatinės diagnostikos funkcijomis, nerūdijančio plieno vandens šildytuvas 45l su nerūdijančio plieno šilumokaičiu. BŠV ruošimas, kai $\Delta T=30^{\circ}$ - 800 l/h.	3-25	1723,14	2085,00
DUJINIAI PAKABINAMI KONDENSACINIAI KATILAI DIDESNIO GALINGUMO					
ECOCONDENS CRYSTAL					
	CRYSTAL50S 1 funkcijos	Galios moduliacija 11:100%, naujos kartos degiklis BLUEJET®, cirkuliacinis siurblys su pilna elektronine moduliacija, elektroninis ventiliatorius su pilna apsukų reguliavimo funkcija, akustinis komfortas, hidraulinė grupė montuojama ant "greitų jungčių", LCD ekranas su automatinės diagnostikos funkcijomis, OPEN-THERM. BŠV ruošimas, kai $\Delta T=25^{\circ}$; 22kW-14l/min; 28kW-16,9l/min; 31kW-19,4 l/min;	5,5-45	2309,92	2795,00
	CRYSTAL50C 2 funkcijų		5,5-45	2413,22	2920,00
	CRYSTAL80S 1 funkcijos	Modernus dvigubas nerūdijančio plieno šilumokaitis, cirkuliacinis siurblys su pilna elektronine moduliacija, akustinis komfortas, LCD ekranas su automatinės diagnostikos funkcijomis, Pirminis siurblys šildymo sistemai PWM H-7 m, Valdymo pultas jau su kaskadinio valdiklio funkcija - max 6 katilams , OPEN-THERM sistema,	17-80	5200,00	6292,00
	CRYSTAL100S 1 funkcijos		18-100	5400,00	6534,00

TERMET DUJINIŲ KATILŲ KAINYNAS



Galioja nuo 2017.11.01

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia KW	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
DUJINIS PAKABINAMAS KATILAS (ŠILDYMU IIR VANDENS RUOŠIMUI)					
MINIMAX ELEGANCE					
	WKD 1481	Atskiras plokštelinis BŠV šilumokaitis, taupus elektroninis siurblys su apskukų reguliavimo funkcija, švelnaus uždegimo funkcija, antiužšalimo funkcija, pagrindinio šilumokaičio antikalkinė funkcija, galima prijungti lauko daviklį. BŠV parametrai: 30-60°C.	7-24	763,64	924,00
DUJINĖS MOMENTINĖS VANDENS ŠILDYMO KOLONĖLĖS					
TERMAQ ELECTRONIC					
	GE 19-02 GE 23-02	Dujinė kolonėlė skirta ruošti buitiniam karštam vandeniui naudojant dujas. Atvira degimo kamera. Norimos temperatūros nustatymas rankenėle. Pastovi temperatūra nepriklausomai nuo srauto, Papildomas rankinis galingumo ir vandens srauto reguliavimas. Liepsnos uždegimas esant žemam vandens slėgiui, nuo - 10 kPa. Maži išmatavimai. BŠV srautas GE 19-02: -11,5l/min; GE 23-02: -13l/min, prie $\Delta T=25^\circ$.	19 kW 21 kW	276,86 305,79	335,00 370,00
AQUACOMFORT TURBO					
	GT 19-03 GT 23-03	Dujinė kolonėlė skirta ruošti buitiniam karštam vandeniui naudojant dujas. Uždara degimo kamera. Norimos temperatūros nustatymas rankenėle. Pastovi temperatūra nepriklausomai nuo srauto, Papildomas rankinis galingumo ir vandens srauto reguliavimas. Liepsnos uždegimas esant žemam vandens slėgiui, nuo - 10 kPa. Maži išmatavimai. BŠV srautas GT 19-02: -11,5l/min; GT 23-02: -13l/min, prie $\Delta T=25^\circ$.	19 kW 21 kW	435,54 440,50	527,00 533,00
	T9000010700	Dujinių vandens šildytuvų išmetimo vamzdis, \varnothing 60/100 , 1m		46,28	56,00
Vandens šildytuvo "forsunkės" pritaikyti vandens šildytuvą suskystintoms dujos, LPG				16,53	20,00
VANDENS ŠILDYTUVAS SU ŠILUMOS SIURBLIU ORAS / VANDUO, SU GYVATUKU (GALIMYBĖ PRIJUNGTI PAPILDOMĄ DUJINIŲ AR KIETO KURO KATILĄ)					
KP-38HS					
	KP-38HS-200 KP-38HS-250 KP-38HS-300	Iki 75% energijos BŠV ruošimui yra imama iš oro, izoliacija 50 mm poliuretanas, sumontuotas magnio anodas, papildomas nerūdijančio plieno šilumokaitis prijungti saulės sistemą, katilą etc, COP 3,0 (7°C) iki COP 4,3 (35°C), vandens pašildymas nuo 15°C iki 50°C, sumontuotas papildomas elektrinis šildymo elementas 1,5 kW.		1909,09 1950,41 2140,50	2310,00 2360,00 2590,00
Savyje turi: R410e freono - 1450g.					
DUJINIŲ KATILŲ SISTEMINIŲ PAJUNGIMŲ PRIEDAI: SILVER PLUS, INTEGRA II, SOLID KATILAMS					
	T 9824	MULTI-ZONINIS hidraulinis separatorius šildymo sistemai, su A klasės elektroniniu siurbliu		1033,06	1250,00
	T 9765	Trečio cirkuliacinio rato pajungimo komplektas, su A klasės cirkuliaciniu siurbliu / aukštomis temperatūroms		275,21	333,00
	T 9827	Trečio cirkuliacinio rato pajungimo komplektas, su A klasės cirkuliaciniu siurbliu ir termostatinu vožtuvu / žemoms temperatūroms		309,92	375,00

TERMET DUJINIŲ KATILŲ KAINYNAS



Galioja nuo 2017.11.01

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
DUJINIŲ KONDENSACINIŲ KATILŲ KAMINŲ SISTEMOS				
	T9000012000	Kamino pajungimo komplektas, \varnothing 60/100	42,98	52,00
	T9000009200	Kamino vamzdžio prailginimas, \varnothing 60/100, 1000 mm	24,13	29,20
	T9000009100	Kamino vamzdžio prailginimas, \varnothing 60/100, 500 mm	17,19	20,80
	T9000009300	Kamino pajungimo alkūnė \varnothing 60/100, 90°	21,32	25,80
	T9000880000	Kamino pajungimo alkūnė \varnothing 60/100, 45°	18,51	22,40
	T9000016700	Kamino perėjimas iš \varnothing 60/100 sistemos į \varnothing 80/125 sistemą	29,59	35,80
	T9000016910	Kamino vamzdis plastikinis, \varnothing 60, 2000 mm	11,16	13,50
	T9000017010	Kamino vamzdis plastikinis, \varnothing 60, 1000 mm	7,69	9,30

DUJINIŲ KATILŲ TERMOREGULATORIAI TERMET				
	ST-292 V2	Belaidis savaitinis programuojamas kambarinis termoreguliuojamas skirtas reguliuoti šildymo sistemas. Liečiamu ekranu. Temperatūros reguliavimas 5-35°C (paklaida $\pm 1^\circ\text{C}$), diapozonas kas 0,26C.	107,44	130,00
	ST-292 V3	Laidinis savaitinis programuojamas kambarinis termoreguliuojamas skirtas reguliuoti šildymo sistemas. Liečiamu ekranu. Temperatūros reguliavimas 5-35°C (paklaida $\pm 1^\circ\text{C}$), diapozonas kas 0,26C.	53,72	65,00
	WKC 0566	Lauko temperatūros daviklis	19,84	24,00
	Q1	Laidinis programuojamas (2 paros temperatūros) kambarinis termoreguliuojamas. Temperatūros reguliavimas 5-45°C (paklaida $\pm 2^\circ\text{C}$). Galima prijungti lauko daviklį, arba grindinio šildymo daviklį. 2 AA baterijos komplekte.	33,06	40,00

DUJINIŲ KATILŲ TERMOREGULATORIAI EMOS				
	T15RF	Belaidis programuojamas savaitinis kambarinis reguliatorius , skirtas reguliuoti šildymo ir šaldymo sistemas; Programuojamas reguliavimas 7-30 C diapazone kas 0,5 C; antiužšalimo funkcija, pasirenkamas suveikimo tikslumas 1-4 C ribose; Antiužšalimo funkcija; 9 programos: 6 pastovios ir 3 laisvai keičiamos; Komutuoja be įtampinius ON/OFF kontaktus; Max apkrova 16A;	75,40	91,23
	T13RF / P5613	Belaidis programuojamas kambarinis termostatas, skirtas reguliuoti šildymo ir šaldymo sistemas; Komunikavimo dažnis 433,92 Mhz; temperatūros diapozonas 5-30°C, kas 0,5°C; temperatūros kitimas 0,5°C-2°C, kas 0,5°C; progamos: 24val. dienos programa arba 4 dienos temperatūrų laikotarpiai; Atostogų funkcija; Pajungimas 230V, 50 Hz; valdymo įrenginio-2x1,5 V AA baterijos;	45,00	54,45
	T091 / P5601N	Laidinis savaitinis termoreguliuojamas reguliuoja šildymo ir šaldymo sistemas; Temperatūros kontrolė: 5°C iki 30°C, diapozone kas 1°C. Maitinimas: 230V AC, 50 Hz, max. apkrova 6A, (2AA baterijos). Temperatūros reguliavimas nuo 0°C iki 40°C, 0,1°C žingsniu. ON/OFF funkcija. Atostogų funkcija - pastovios temperatūros nustatymo galimybė ilgam periodui..Matmenys: 125 x 84 x 29 mm.	30,17	36,50

UAB "BALTIJOS ŠILDYMO SISTEMOS" TILTO G. 6, KAUNAS

e-paštas: povilas@bssistemas.lt, Tel.: 8 687 78775; algis@bssistemas.lt, Tel.: 8 670 65005